

Centros tipo Cantry series LG-4025 / LG-4030 / LG-5025 / LG-5030 / LG-6025 / LG-6030

Características	Unidad	LG4025/4030	LG5025/5030	LG6025/6030
Recorrido del eje X	mm	4000	5000	6000
Recorrido del eje Y	mm	2500/3000	2500/3000	2500/3000
Recorrido del eje Z	mm	1000	1000	1000
Dimensiones de la mesa	mm	4000x2300	5000x2300	6000x2300
		4000x2700	5000x2700	6000x2700
Capacidad máxima sobre la mesa	Kg	2500 Kg/m2	2500 Kg/m2	2500 Kg/m2
Velocidad del husillo	Rpm	10-4000 (caja)	10-4000 (caja)	10-4000 (caja)
Potencia del husillo	Hp	30/35	30/35	30/35
Cono del husillo	#	BT#50	BT#50	BT#50
Distancia de la mesa a la nariz de husillo	mm	440-1440	440-1440	440-1440
Distancia entre columnas	mm	3100	3100	3100
Avance rápido de los ejes X	m/min	14	11	8
Avance rápido de los ejes Y	m/min	15	15	15
Avance rápido del eje Z	m/min	10	10	10
Velocidad de avance máximo	mm/min	1-5000	1-5000	1-5000
Capacid.del almacén de herramientas	Cantid.	20 std.	20 std.	20 std.
		32 opc.	32 opc.	32 opc.
Diámetro máximo de herramienta admisible	mm	127	127	127
Diámetro máximo de herramienta adyacente	mm	215	215	215
Peso de la máquina	Kg	40000/42000	45000/47000	50000/52000
Largo de la máquina	mm	7500	8500	9500
Altura de la máquina	mm	4200	4200	4200
Ancho de la máquina	mm	5800/6300	5800/6300	5800/6300

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso.