

De penetración con batea móvil series CJ 230 / CJ 340 / CJ 341 / CJ 345 / CJ 450

<b>Especificaciones</b>		<b>CJ-230</b>	<b>CJ-340</b>	<b>CJ-341</b>	<b>CJ-345</b>	<b>CJ-450</b>
Recorrido longitudinal (eje X)	mm	300	400	400	450	500
Recorrido transversal (eje Y)	mm	200	300	300	350	400
Recorrido de la pínula (eje Z1)	mm	180	220	220	220	220
Recorrido del cabezal (eje Z2)	mm	190	220	220	220	220
Dimensiones de la mesa	mm	600x300	650x320	650x320	700x400	800x450
Dimensiones internas de la batea	mm	800x520x325	920x570x355	920x570x355	1060x680x455	1300x720x475
Capacidad de dieléctrico	Litros	440	310	450	310	500
Peso máximo del electrodo	Kg	40	75	75	75	150
Peso máximo de la pieza	Kg	500	900	1000	1000	1350
Dimensiones de la máquina (largo, ancho, alto)	mm	1175x1370 x2100	1200x1300 x2150	1200x1300 x2150	1300x1350 x2160	1600x1400 x2200
Peso	Kg	870	1500	1850	1550	2050

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso.