

De columna series DX 20-48 / 24-48 / 28-60 / 32-80

Características técnicas	Unidad	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
		20-48	20-60	20-80	20-120	28-60	28-80	28-120
		ACC	ACC	ACC	ACC		ACC	ACC
		24-48	24-60	24-80	24-120		32-80	32-120
Capacidad:								
Dimensiones de la mesa	mm	500 X 1200	500 X 1500	500 X 2000	500 X 3000	700 X 1500	700 X 2000	700 X 3000
		600 X 1200	600 X 1500	600 X 2000	600 X 3000		800 X 2000	800 X 3000
Recorrido máx.de la mesa (manual)	mm	1450	1750	2260	3250	1750	2260	3250
Distancia máx. entre piedra y mesa	mm	600				700		
Dimensiones del plato magnético	mm	500 x 1200	500 x 1500	500 x 2000	500 x 3000	685 x 1500	685 x 2000	685 x 3000
(ancho x largo x altura)		x 110	x 110	x 110	x 110	x 110	x 110	x 110
		600 x 1200	600 x 1500	600 x 2000	600 x 3000		785 x 2000	785 x 3000
		x 110	x 110	x 110	x 110		x 110	x 110
Carga sobre la mesa (plato incluido)	Kg.	2250 2400	2500 2400	2400 2270	1970 2170	2540	2400 2770	2450 2800
Piedra:								
Dimensiones de la piedra	mm	508 x 76 x 203						
Velocidad de la piedra (60 Hz)	rpm	1100 / 60Hz.						
Motores:								
Piedra	Hp	20			20 (opcional 30)			
Avance vertical	Hp	1						
Equipo hidráulico	Hp	5	7.5					
Movimiento longitudinal:								
Avance longitudinal	mm/min	1830-25000						

Avance por vuelta de nonio	mm	25						
Movimiento transversal:								
Recorrido máximo de la columna	mm	560			760		760	
		610					860	
Avance hidráulico intermitente	mm	5-35						
Avance hidráulico continuo	mm/min	305-4900						
Avance por vuelta de nonio	mm	5						
Graduación del nonio	mm	0.025						
Movimiento vertical:								
Bajada automática por recorrido mesa	mm	0.001-0.075						
Avance rápido	mm/min	363						
Pulso de avance manual	mm	(x1) 0.001, (x10) 0.012						
Dimensiones:								
Largo x ancho x altura	mm	5410	5490	6680	9070	5490	6680	9070
		x	x	x	x	x	x	x
		2540	2540	2540	2540	3000	3020	3020
		x	x	x	x	x	x	x
		2100	2100	2100	2100	2380	2390	2390
		5410	5490	6680	9070		6680	9070
		x	x	x	x		x	x
		2700	2700	2700	2700		3175	3175
		x	x	x	x		x	x
		2100	2100	2100	2100		2390	2390
Peso	Kg	7500	8000	9000	12000	10000	11800	15460
		7800	8380	9400	12380		12200	16000

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso.