

Tangenciales series ST 8-20 / 12-24 / 16-32

Características técnicas	Unidad	8-20	12-24	16-32
Capacidad:				
Dimensiones de la mesa	mm	203 x 548	304 x 610	406 x 850
Recorrido máx.de la mesa (manual)	mm	650	750	952
Distancia máx. entre piedra y mesa	mm	398	348	546
Dimensiones del plato magnético	mm	203x508x81	305x610x81	406x812x89
Carga sobre la mesa (plato incluido)	Kg.	200	420	700
Ranuras T (cantidad y ancho)	mm	1 x 17	1 x 17	3 x 17
Piedra:				
Dimensiones de la piedra	mm	203x25x32	304x38x127	304x38x127
Velocidad de la piedra (60 Hz)	rpm	3600	1800	1800
Motores:				
Piedra	Hp	2	5	5
Avance vertical	Hp	0.5	0.5	0.5
Equipo hidráulico	Hp	1	2	3
Movimiento longitudinal:				
Avance longitudinal	mm/min	305-25000		3050-25000
Avance por vuelta de nonio	mm	47		
Automático:				
Avance intermitente	mm	0.5-12.7		0.5-20
Avance de rectificado	mm/min	100-1000		
Bajada de piedra automática:				
Incrementos de bajada	mm	0.0025-0.038		
Pasadas de chispeo		0-5		
Bajada de piedra manual:				
Avance por vuelta de nonio	mm	0.64		
Avance por graduación del nonio	mm	0.0025		
Velocidad bajada en rápido	mm/min	406		
Dimensiones:				
Largo	mm	2388	2616	3302
Ancho	mm	1625	1880	2235
Alto	mm	1727	1778	2032
Peso	Kg.	1360	1770	3450

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso.